作成	照合	承認	仕　様　書	整理番号	1／2
石井	――	泉		９７０６－１０５	
品名：　ＴＰ形高圧分岐用碍子（エポキシ碍子）				２００１年１２月　２７日	

１．用　途　　高圧電線の中継接続端子台

２．準拠規格　ＪＩＳ　Ｃ　３８５１　屋内用エポキシ樹脂ポストがいし

３．形　式　　ＴＰ－Ｂ４－１形（碍子取付穴　１個）
　　ＴＰ－Ｂ４－２形（碍子取付穴　２個）

４．定　格

１）定格電圧　　ＡＣ　７．２ｋＶ

２）商用周波耐電圧　　２２ｋＶ　１分間

３）雷インパルス耐電圧　　６０ｋＶ

４）曲げ耐荷重（１分間）　　２４５０Ｎ（２５０ｋｇｆ）
（エポキシ碍子頂部＋５０ｍｍにて）

５）適用電線　　高圧電線（ＫＩＰの場合）
８ｍｍ²～６０ｍｍ²　ダブル取付可能


５．材質　　本体　　：エポキシ樹脂(茶褐色)
ボルト、座金：　黄銅・ﾆｯｹﾙﾒｯｷ

６．付属銅帯　　６×３０×１４０　ブスバー C1100　ﾆｯｹﾙﾒｯｷ

７．絶縁ゴムキャップ　　黒色　ＴＰＧ－４Ｂ（ＥＰＤＭゴム）
透明　ＴＰＧ－４Ｔ（ＥＰＤＭゴム）

泰和電気工業株式会社

８．本体外形図



９．絶縁ゴムキャップ外形図

