

作成	照合	承認	納入仕様書	整理番号	1 2
				1804-102	
品名 零相基準入力装置 形式 ZPD-L1-44				令和2年10月8日	

Ⅰ. 一般仕様

定格電圧	AC440V		
相数	三相		
静電容量	3400pF/相		
定格周波数	50/60Hz		
耐電圧	U,V,W,E,Y1,Y2端子一括 ～ 外箱間	AC2200V	1分間
	U,V,W,E端子一括 ～ Y1,Y2端子一括間	AC2200V	1分間
絶縁抵抗	U,V,W,E,Y1,Y2端子一括 ～ 外箱間	DC500V×ガー	10MΩ以上
	U,V,W,E端子一括 ～ Y1,Y2端子一括間	DC500V×ガー	10MΩ以上
使用温度範囲	-20～+60℃		
使用場所	屋内（気中）		
一次/二次電圧	254/0.6V（参考値）		
外形寸法	W193×H150.1×D79		
塗装色	マンセル 2.5Y9/1 半ツヤ		
質量	約1.2kg		

Ⅱ. 性能（保護継電器TVG-DV11との組合わせ時）

動作値許容誤差	動作電圧(%)整定値に対して±25%以内
温度特性	使用温度範囲(-20～60℃)における動作値の変動は、 20℃の動作値に対して下記の通りとする。 三相一括印加時：±10%以内 T－E間印加時：±15%以内
周波数特性	定格周波数(50Hzまたは60Hz)±3Hzにおける動作値の変動は、 定格周波数の動作値に対して±10%以内とする。

Ⅲ. 外形寸法図

整理番号

1804-101

2

2

