

作成	照合	承認	仕 様 書	整理番号	1 / 1
鹿野				0704-102A	

品 名	T B形接地端子台 (鉄仕様品)	作成	2020年8月7日	鹿野
-----	------------------	----	-----------	----

変更履歴	A)上部締付ナット(4個)全て黄銅(ニッケルメッキ)とする。 2021.4.23
------	--

1. 用途

電気室の機器および電路のA～D種接地用端子台

2. 形式

FTB4EB-F□N、FTB4EC-F□N

3. 定格

1) 定格電圧 AC600V

2) 定格電流

形 式	定格電流
FTB4EB-F□N	300A
FTB4EC-F□N	400A

注) 定格電流はJIS C 4620によります

3) 定格周波数 50/60Hz

4) 絶縁抵抗 充電ねじ部と取付ねじ部間 5MΩ以上 (DC500Vメガーにて)

5) 商用周波耐電圧 AC2500V 1分間

6) 耐寒、耐熱性 -25℃～70℃

4. 端子ねじ締付けトルク

端子ねじサイズ	締付けトルク
M10ねじ部	10N・m (102kgf・cm)
M12ねじ部	14N・m (143kgf・cm)

5. 材質

本体 : ABS樹脂 (デンカGR2000) UL-94HB

固定バー、可動バー : 銅・ニッケルメッキ

ボルト、ナット (下記4個除く)、平ワッシャ、スプリングワッシャ : 鉄・ニッケルメッキ
但し、上部締付け用ナット4個 : 真鍮・ニッケルメッキ

6. 樹脂色

黒色、または緑色 (ご指定による) *2項□部形式 B : 黒 G : 緑

7. 外形図

FTB4EB-F□N 図番0704-430f

FTB4EC-F□N 図番0704-431h

変更履歴	
------	--