

漏電火災警報器用 零相変流器

消防法規格適合品



▼ 定格・仕様

形式	届出番号	定格電流 A	貫通孔径 φ	試験 端子	貫通電線(参考)			質量 kg	
					1φ2W	1φ3W 3φ3W	3φ4W		
屋内貫通形	ZB-30M1S	Z030501A	100	30	無	IV60	IV38	IV38	0.14
	ZB-58M2S(注)	Z030502A	200	58	無	IV250	IV200	IV150	0.42
	ZB-58M3S(注)	Z030503A	300	58	無	IV250	IV200	IV150	0.42
屋内分割形	ZC-30S(注)	Z030506A	100	30	無	IV60	IV38	IV38	0.55
	ZC-45S(注)	Z030507A	200	45	無	IV150	IV100	IV100	0.89
	ZC-65S(注)	Z030508A	400	65	無	IV325	IV250	IV200	1.15

形式	届出番号	定格電流 A	貫通孔径 φ	試験 端子	600V(IV)2~3本 ビニル絶縁電線(mm ²)		600V(VV-R(SV)丸型)1本 ビニル絶縁ビニルシースケーブル(mm)		600V(VV-R(SV)丸型)2~3本 ビニル絶縁ビニルシースケーブル(mm)		重量 kg	
					2心	3心	2心	3心				
分屋 分割 形外	CW-36(注)	Z031001A	150	36	無	100×2本	80×3本	60	50	8×2本	5.5×3本	0.65

(注)受注生産品です。

▼ 外形寸法図

