漏電火災警報器用試験器 新製品発売のお知らせ

貴社益々ご清栄の段お喜び申し上げます。

御好評をいただいております漏電火災警報器用試験器RGR-2形に動作時間の測定ができる機能を搭載した新製品RGR-10形を発売し、ラインアップの充実を図りますので、お知らせいたします。漏電火災警報器だけではなく、高圧用の地絡継電器（GR）や、低圧用の漏電継電器や絶縁監視装置の試験にもご使用いただけます。

記

1. 対象製品

- (1) 品名 : 漏電火災警報器用試験器
(2) 形式 : (従来品) RGR-2 (新発売品) RGR-10

2. 内容

電池駆動で小型の従来品の性能・機能を踏襲し、さらに動作時間の測定機能を追加した機種を新発売します。低圧の漏電継電器や絶縁監視装置、また高圧の地絡継電器（GR）の試験を行うことができます。

3. 主な仕様

従来品と今回新発売となる製品の主な仕様は次の通りです。

項目	従来品	新発売品	備考
形式	RGR-2	RGR-10	
機能	作動電流試験	作動電流試験・動作時間試験	
制御電源	単3アルカリ乾電池4本		
外形 (W×H×D)	89×174×48		
出力電流範囲	0～500mA		粗調整：10mA ステップ 微調整：1mA ステップ
動作時間試験	測定時間の上限	—	1/2/4/6/8/10分より設定 (注1)
	試験電流	—	30～500mA (10mA ステップ)
付属品	保護カバー、ストラップ、単3アルカリ乾電池4本		
	リード線1組 (白黒藁虫クリップ2m)	リード線2組 (白黒/赤緑 パワークリップ3m) (注2)	
定価	80,000円	90,000円	

(注1) 絶縁監視装置の中で、検出時間が長いケースに対応し、最大10分までの測定が可能です。

(注2) リード線先端のクリップは端子ネジ頭を確実につかむことができるパワークリップを採用しました。

4. 試験器の校正

本試験器は、校正を行うことが可能です。通常の販売品には校正証明書などは付属しておりませんので、新品購入時及び、定期的な校正作業が必要な場合は別途お申し付けください。

5. 発売時期

2019年9月末より出荷可能となります。
従来品（RGR-2形）についても継続して販売いたします。

お問い合わせ窓口
泰和電気工業株式会社 埼玉工場
339-0028 さいたま市岩槻区美園東3-5-3
TEL 048-720-8078(ダイヤル) 797-3131(代表)
FAX 048-720-8072
e-mail : t-ito@taiwadenki.co.jp
営業技術部 担当 伊藤